

WVT. STAUBABSCHIEDER

eine saubere
Sache!



[®]
Bioflamm
FEUERUNGSTECHNIK



DER KLEINE

Rotationsabscheider-Typenreihe R

Leistungsbereich: 30 bis 400 kW
 Staubgrenzwert < 100 bis 150 mg/m³
 Zum Anschluss an Kleinfeuerungen mit manueller oder automatischer Beschickung.



DER ALLROUNDER

Multizyklonabscheider-Typenreihe MK

Leistungsbereich: 50 bis 5.000 kW
 Staubgrenzwert < 100 bis 150 mg/m³
 Der in der Holzverarbeitung am häufigsten eingesetzte Entstauber. Im modularen Aufbau auch als Vorabscheider für Elektro- oder Gewebefilter.



DER ALTERNATIVE

Metall-Gewebefilter-Typenreihe MF

Leistungsbereich: 100 bis 2.000 kW
 Staubgrenzwert < 30 bis 50 mg/m³
 Modular aufgebauter Feinfilter mit Druckluftabreinigung als Alternative zum Elektro- oder Gewebefilter.



DER GROSSE

Elektrofilter-Typenreihe EF

Leistungsbereich: 500 bis 6.000 kW
 Staubgrenzwert < 20 bis 50 mg/m³
 Elektrostatische Staubabscheidung im industriellen Anwendungsbereich.

Seit über 50 Jahren vertrauen uns unsere Kunden die Lösung ihrer Entstaubungsprobleme an.

Als Vorreiter im Bereich Heißgasventilatoren und mechanischer Staubabscheider entwickelten unsere Ingenieure eine Vielzahl verschiedener Systeme zur Unterschreitung der gesetzlichen Staub-Grenzwerte.

WVT-Filter bewähren sich im täglichen Einsatz hinter Bioflamm®-Kesseln sowie Kesseln verschiedener, anderer Fabrikate.

Profitieren auch Sie von unseren jahrzehntelangen Erfahrungen!

